

# epoxy-det

02/10 214



## EPOXY-DET

Limpiador para estucos epoxídicos.

**materiales para  
junta y selladores**

**TECHNOKOLLA®**



# epoxy-det



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### ASPECTO

Líquido de color amarillento

### CONSERVACIÓN

24 meses en lugar seco a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 °C, protegido del hielo

### UTILIZACIÓN

- Remoción, en la cerámica y en el gres porcelánico, de residuos pequeños o consistentes de estucos epoxídicos tipo: Epostuk, Skycolors y Skycolors Shine.
- Diluido, limpia y desengrasa pavimentos muy sucios de gres porcelánico y cerámica.
- Diluido 1:5 con agua, resalta y favorece el brillo del rejuntado realizado con SKYCOLORS SHINE.

## NATURALEZA DEL PRODUCTO

Producto a base de agua. Contiene: EDTA y sales inferior al 5%, jabón igual o superior al 5% pero inferior al 15%. Otros componentes: fragancia.

### UTILIZACIÓN

Utilizar el producto puro o bien diluido con agua, según el empleo.

#### Remoción de residuos consistentes de estuco epoxídico:

verter el producto puro, dejar actuar 15-20 minutos, fregar con fieltro abrasivo y enjuagar. Si es necesario es aconsejable utilizar una llana metálica para quitar el estuco de la baldosa o azulejo y sucesivamente utilizar el fieltro.

#### Remoción de alones de estuco epoxídico o eliminación cera:

diluir 1:5, extender y dejar actuar algunos minutos. Limpiar con fieltro, cepillo o monocepillo. Recoger con aspiradora de líquidos o trapo y enjuagar bien.

#### Para eliminar manchas en el gres porcelánico:

verter puro sobre la mancha y sobre toda la baldosa o azulejo.

Dejar actuar hasta el secado completo, lavar y enjuagar.



## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- la eliminación de residuos de estucos epoxídicos se deberá efectuar transcurridas al menos 48 horas del estucado, 24 horas con temperatura ambiente  $\geq 20^{\circ}\text{C}$
- no utilizar sobre mármoles ni piedras pulidas
- no utilizar sobre madera
- no utilizar en bañeras de metacrilado
- antes de utilizar EPOXY-DET verificar con una prueba que no dañe la superficie a limpiar

DATOS TÉCNICOS	VALOR
Aspecto	Líquido
Color	Amarillento
Peso específico (gr/cm <sup>3</sup> )	1,01
pH	11,3

**Technokolla** le aconseja consultar el documento “**notas informativas**” que integra y completa los contenidos de esta ficha. El documento se puede descargar en formato pdf.

Los consejos técnico-aplicativos presentes en las fichas técnicas o expuestos verbalmente o por escrito por nuestro personal, como asistencia al cliente, constituyen el fruto de nuestra mejor experiencia actual. Sin embargo no pudiendo tener un control directo de las condiciones de la obra y de la ejecución de los trabajos, estas informaciones tendrán meramente indicativo y no serán vinculantes legalmente ni bajo ningún otro aspecto frente a terceros. Estas informaciones no eximen al usuario final de su propia responsabilidad de probar nuestros productos para verificar la idoneidad para el uso previsto. Aconsejamos, por lo tanto, que el cliente/responsable de la aplicación efectúe siempre las oportunas pruebas previas de los productos Technokolla para verificar la respectiva idoneidad. El usuario final debe además verificar que la presente ficha técnica tenga vigencia y no haya sido sustituida por sucesivas ediciones. Por lo tanto, antes del empleo de nuestros productos, le aconsejamos descargar de nuestro sitio [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) la versión más actualizada de la ficha técnica.